



**SKODA 1000 MB**



# SKODA 1000 MB

Export  
de Luxe



## TEKNIKKAA:

<b>Moottori:</b>	Nelisylinterinen, nelitahtinen kansiventtiilimoottori.
Sylinteritilavuus:	988 cm <sup>3</sup>
Sylinterin mitat	68/68 mm
Teho (SAE)	48 hv/4750 kierr./min.
Vääntömomentti (SAE)	7,5 kgm/3000 r/min.
Puristussuhde	8,3: 1
Kytkin	Hydraulisesti ohjattu, kuiva yksilevykytkin.
<b>Vaihteisto:</b>	Kierukkavaihte, neljä vaihdetta eteenpäin, kaikki synkronoidut.
Välityssuhteet	I...3,8 II...2,12 III...1,41 IV...0,96 Peruutusvaihte 3,27
<b>Etuakseli</b>	Eripituiset kolmiotukivarret. Kierrejouset, teleskooppi-iskunvaimentimet. Vääntö- Jousitus varsi-kallistuksenvakaaja.
<b>Taka-akseli</b>	Erilliset heiluriakselit ja kierteiset kartio- hammaspyörät. Taka-akselin välitys 4,444
<b>Jarrut</b>	
Jalkajarru	Hydraulinen, vaikuttaa kaikkiin pyöriin.
Käsijarru	Mekaaninen, vaikuttaa takapyöriin.
Jarrupinta-ala	770 cm <sup>2</sup>
<b>Pyörät</b>	4 1/2 J x 14
Renkaat	155—14 (6.0—14)
<b>Ohjaus</b>	Mutteri-kierukkaohjaus, symmetriset erillisraidetangot Ohjauspyörän ääri- asentojen väli 2 1/2 kierrosta. Ohjauslukko virtalukon yhteydessä.

<b>Rakenne</b>	Itsekantava, umpinainen täys- teräskori. Istuinten lukumäärä 4—5
<b>Sähkövarusteet</b>	Käynnistysmoottori 0,8 hv, 12 V Latausdynamo 12 V, 300 W Akku 12 V, 35 Ah
<b>Mittoja</b>	Raideväli edessä/takana 1280/1250 mm Akseliväli 2400 mm Maavara 175 mm Suurin pituus 4170 mm Suurin leveys 1620 mm Suurin korkeus 1390 mm Kääntöympyrän säde 5,4 m Matkatavaratila 340 litraa Omapaino 800 kg Kokonaispaino 1160 kg Hyötykuorma 360 kg
<b>Ajo-ominaisuudet</b>	Suurin nopeus 125 km/t Kiihtyvyys (0—80 km/t) 14—15 s. Polttoaineen kulutus 6,5—8 l/100 km
<b>Hidastuvuus</b>	Jalkajarrulla 8,2 m/s. Käsijarrulla 2,9 m/s.

Skoda-tehdas seuraa tarkasti alansa teknillistä kehitystä. Siksi tehdas pidättää oikeuden tehdä muutoksia auton rakenteeseen ja varustukseen.

Maahantuojat:

**SUOMEN KONELIIKE OY**

Helsinki 21, Lauttasaari.  
Puh. 67 30 61

Piirimyyjä: