



SKODA 1000 MB

SKODA 1000 MB

Export
de Luxe



TEKNIKKAA:

Moottori:	Nelisylinterinen, nelitahtinen kansiventtiilimoottori.
Sylinteritilavuus:	988 cm ³
Sylinterin mitat	68/68 mm
Teho (SAE)	48 hv/4750 kierr./min.
Vääntömomentti (SAE)	7,5 kgm/3000 r/min.
Puristussuhde	8,3: 1
Kytkin	Hydraulisesti ohjattu, kuiva yksilevykytkin.
Vaihteisto:	Kierukkavaihde, neljä vaihdetta eteenpäin, kaikki synkronoidut.
Välityssuhteet	I...3,8 II...2,12 III...1,41 IV...0,96 Peruutusvaihde 3,27
Etuakseli	Eripituiset kolmiotukivarret. Kierrejouset, teleskooppi-iskunvaimentimet. Vääntövarsi-kallistuksenvakaaja.
Jousitus	
Taka-akseli	Erilliset heiluriakselit ja kierteiset kartiohammaspyörät. Taka-akselin välitys 4,444
Jarrut	
Jalkajarru	Hydraulinen, vaikuttaa kaikkiin pyöriin.
Käsijarru	Mekaaninen, vaikuttaa takapyöriin.
Jarrupinta-ala	770 cm ²
Pyörät	4 1/2 J x 14
Renkaat	155—14 (6.0—14)
Ohjaus	Mutteri-kierukkaohjaus, symmetriset erillisraidetangot Ohjauspyörän ääri-asetojen väli 2 1/2 kierrosta. Ohjauslukko virtalukon yhteydessä.

Rakenne	Itsekantava, umpinainen täys-teräskori. Istuinten lukumäärä 4—5
Sähkövarusteet	Käynnistysmoottori 0,8 hv, 12 V Latausdynamo 12 V, 300 W Akku 12 V, 35 Ah
Mittoja	Raideväli edessä/takana 1280/1250 mm Akseliväli 2400 mm Maavara 175 mm Suurin pituus 4170 mm Suurin leveys 1620 mm Suurin korkeus 1390 mm Kääntöympyrän säde 5,4 m Matkatavaratila 340 litraa Omapaino 800 kg Kokonaispaino 1160 kg Hyötykuorma 360 kg
Ajo-ominaisuudet	Suurin nopeus 125 km/t Kiihtyvyys (0—80 km/t) 14—15 s. Polttoaineen kulutus 6,5—8 l/100 km
Hidastuvuus	Jalkajarrulla 8,2 m/s. Käsijarrulla 2,9 m/s.

Skoda-tehdas seuraa tarkasti alansa teknillistä kehitystä. Siksi tehdas pidättää oikeuden tehdä muutoksia auton rakenteeseen ja varustukseen.

Maahantuojat:

SUOMEN KONELIIKE OY

Helsinki 21, Lauttasaari.
Puh. 67 30 61

Piirimyyjä: