



# SKODA 105 S



*Importfahrzeug*

# SKODA 105 S



#### Hersteller:

Automobilwerke SKODA in Mladá Boleslav, CSSR

#### Besonderheiten:

Sicherheitsschloß mit Anlaßsperre;  
vergrößerter Kofferraum;  
Reserverad unter Kofferraum, von außen zugänglich;  
Schalthebel am Wagenboden in der Mitte;  
verbesserte Innenauskleidung, runde Armaturen;  
Windabweiser (Plaste) am Fahrzeugheck

#### Technische Daten:

Karosserie: Anzahl der Sitze: 5  
Anzahl der Türen: 4  
selbsttragende Ganzkarosserie (Metall)

Kofferraum: 370 l (dm<sup>3</sup>)

Wagengewichte: Eigengewicht 805 kg  
Gewicht fahrbereit 855 kg  
Nutzlast 400 kg  
Gesamtgewicht 1255 kg

#### Motor:

Bauart: Vergaser-Otto-Motor mit OHV  
Arbeitsweise: Viertaktmotor  
Motortyp: S 742.10

Zylinderzahl und -anordnung: 4 in Reihe  
Hubraum: 1046 cm<sup>3</sup>  
Bohrung - Hub: 68 x 72 mm  
Leistung: DIN PS (kW) 46 (33,9)  
Drehmoment: kpm 74,5 (7,6) / 3000  
Kühlung: Flüssigkeitskühlung  
Zündfolge: 1-3-4-2  
Zündkerzen: PAL Super 14-8 (DDR 225 - 240)  
Kraftstoff: VK 88  
Kraftstoffverbrauch: 7,0 l/100 km  
Hochstgeschwindigkeit: 130 km/h  
Getriebe: mechanisches Wechselgetriebe, vollsynchronisiert, Vierganggetriebe 4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

#### Kupplung:

Einscheiben-Trockenkupplung

#### Fahrwerk:

Vorderachse: selbsttragende Karosserie  
trapezförmige Einzelradaufhängung  
Hinterachse: Pendelhalbachse  
Bremsen: hydraulische Zweikreisbremse, vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen  
Lenkung: direkt durch Lenkschraube und Mutter  
Bereifung: 4 1/2 J x 13 (Felge) Reifen 165 x 13

#### Elektrische Anlage:

Spannung: 12 V  
Batterie: 35 Ah  
Anlasser: 0,66 kW  
Lichtmaschine: 14 V 35 A  
Armaturbeleuchtung durch Potentiometer stufenlos regelbar, Warnblinkanlage auf alle 4 Blinkleuchten wirkend;

#### Scheibenwischer:

Dauerbetrieb sowie Intervallstufen (3) mit 3, 5 und 10 Sekunden Unterbrechung

#### Parklicht:

Zündschloß Parkstellung mit gleichzeitiger Betätigung des Blinkerschalters

#### Heckleuchten:

Kombinierte Blink-, Brems-, Schluß- und Rückfahrleuchte mit eingebautem Rückstrahler

#### Wartung und Pflege:

	Menge/ Liter	Laufzeit km	Öl
Ölwechsel Motor:	2,5 - 4	5 000	MV 232
Ölwechsel Getriebe:	2,5	20 000	GL 125
Bremsflüssigkeit:	0,25	2 - 3 Jahre	blau
Kupplung:	0,25	2 - 3 Jahre	blau
Lenkgetriebe:	0,25	nachfüllen	GL 125
Kühler:	6,8	nachfüllen	frostsichere Kühlflüssigkeit



VEB IFA-VERTRIEB Karl-Marx-Stadt  
Leitbetrieb Binnenhandel des  
VEB IFA-KOMBINAT Personenkraftwagen

DEWAG DRESDEN  
Fotos: Czerny  
III/29/5 K 355/81