



SKODA 120 L



Importfahrzeug

SKODA 120 L



Hersteller:
Automobilwerke SKODA in Mlada Boleslav, CSSR

Besonderheiten:
Sicherheitsschloß mit Anlaßperre;
vergrößerter Kofferraum;
Reserverad unter Kofferraum, von außen zugänglich;
Schalthebel am Wagenboden in der Mitte;
verbesserte Innenauskleidung, runde Armaturen;
Windabweiser (Plaste) am Fahrzeugheck;

Technische Daten:
Karosserie: Anzahl der Sitze: 5
Anzahl der Türen: 4
400 l (dm)
Kofferraum: Eigengewicht 825 kg
Wagengewichte: Gewicht (fahrfertig) 875 kg
Nutzlast 400 kg
Gesamtgewicht 1275 kg

Motor:
Bauart: Vergaser-Otto-Motor mit OHV
Arbeitsweise: Viertaktmotor
Motortyp: S 742,12
Zylinderzahl und -anordnung: 4 in Reihe
Hubraum: 1174 cm³
Bohrung - Hub: 72 x 72 mm
Leistung: DIN PS (kW) 52 (38,3)
Drehmoment: kpm 85,2 (8,7) / 3.000
Kühlung: Flüssigkeitskühlung
Zündfolge: 1-3-4-2
Zündkerzen: PAL Super 14-8 (DDR 225 - 240)
Kraftstoff: VK 88
Kraftstoffverbrauch: 7,9 l / 100 km
Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h
Getriebe: mechanisches Vierganggetriebe

Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung
Fahrwerk: selbsttragende Karosserie
Vorderachse: trapezförmige Einzelradaufhängung
Hinterachse: Pendelhalbachse
Bremsen: hydraulische Zweikreisbremse, vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen
Lenkung: direkt durch Lenkschraube und Mutter
Bereifung: 4 J x 13 (Felge) Reifen 165 x 13

Elektrische Anlage:
Spannung: 12 V
Batterie: 35 Ah
Anlasser: 0,66 kW
Lichtmaschine: 14 V / 35 A

Armaturbeleuchtung durch Potentiometer stufenlos regelbar, Warnblinkanlage auf alle 4 Blinkleuchten wirkend;
Scheibenwischer: Dauerbetrieb sowie Intervallstufen (3) mit 3, 5 und 10 Sekunden Unterbrechung

Parklicht: Zündschloß Parkstellung mit gleichzeitiger Betätigung des Blinkerschalters

Heckleuchten: Kombinierte Blink-, Brems-, Schluß- und Rückfahrleuchte mit eingebautem Rückstrahler

Wartung und Pflege:	Menge/ Liter	Laufzeit/ km	Öl
Ölwechsel, Motor:	2,5 - 4	5 000	MV 232
Ölwechsel Getriebe:	2,5	20 000	GL 125
Bremsflüssigkeit:	0,25	2 - 3 Jahre	blau
Kupplung:	0,25	2 - 3 Jahre	blau
Lenkgetriebe:	0,25	nachfüllen	GL 125
Kühler:	6,8	nachfüllen	frostsichere Kuhlflüssigkeit



VEB IFA-VERTRIEB Karl-Marx-Stadt
Leitbetrieb Binnenhandel des
VEB IFA-KOMBINAT Personenkraftwagen

Autohof Scheibenberg
Dipl.-Ing. Jürgen Lisse
Gewerbegebiet 13
09481 Scheibenberg

DEWAG DRESDEN
Fotos: Czerny
III/29/5 K 355/81